

ケーブル接続材料簡易早見表

■通用キット一覧表 (心線径 0.9mm の場合) 通信用クロージャケット

	メタルケーブル	パイプ複合ケーブル	光ケーブル	光複合ケーブル
I 型	LB, LBD :UP9020~UP9030 LC :UP9020~UP9030 HS :UP9020~UP9030 CA, CAH :UP9020~UP9030	LC :UPF, XF9020~UPF, XF9030 HS :UPF9020~UPF9030 CA :UPF, XF9020	16C~48C	—
II 型	LB, LBD :UP9050~UP9100 LC :UP9050~UP9100 HS :UP9050~UP9100 CA, CAH :UP9050~UP9100	LC :UPF, XF9050~UPF9100 HS :UPF, XF9050~UPF9100 CA :UPF9030~UPF9100	64C~80C	16C~80C 20P, 30P, 50P
III 型	LB, LBD :UP9200 LC :UP9200 HS :UP9200 CA :UP9200	LC :UPF, XF9200 HS :UPF, XF9200	—	—

■分岐、分岐・装荷 スリーエムキット (通信ケーブル用) (単位: mm)

品名	型番	適用ケーブル		仕上り寸法 (H×L)	分岐アダプタ	アルミボンド線	記事
		幹線	分岐				
接続キット	SC-4	U4020-B	U4010-B	67×372	A-4	片分岐 400	
	SC-5	U4030-B	U4020-B	79×415	A-5		
		U6020-B, BD, LB U6010-B, LB U6030-B, BD, LB	U6020-B, LB		A-6		
	SC-6	U9020-B, BD, LB	U9010-B, LB	98×515	A-6	片分岐 700	
SC-7L	X, U9030-B, BD, LB	U9020-B, LB	122×610	A-7			
	X, U9030-B, BD, LB	U9010-B, LB					

■分岐接続用キットの適用表 MGEキット (通信ケーブル用)

接続種別	幹線ケーブル	分岐ケーブル	装荷線輪
片分岐	U 9010 X, U9020	U9010	
	U, X9030	U9010 ~U9020	
	U, X9050	U9010 ~U9030	
	U, X9100	U9010 ~U9030	
	U, X9200	U9010 ~U9050	
両分岐	U, X9030	U9010	
	U, X9050	U9010 ~U9020	
	U, X9100	U9010 ~U9030	
	U, X9200	U9010 ~U9050	
装荷片分岐	U, X9020	U9010	2, 4Q
	U, X9030	U9010 ~U9020	4, 6Q
	U, X9050	U9010 ~U9030	6, 8, 10Q
	U, X9100	U9010 ~U9030	6, 8, 10Q

■圧入キット1型~5型材料明細表 スリーエムキット (信号ケーブル用) (単位: mm)

材料名	単位	キット型番			
		圧入-1型	圧入-2型	圧入-3型	圧入-4型
P-1	個	1	1	1	1
P-3	〃	1	2	3	4
P-5	〃	1	2	3	4
No.88テープ (19×10)	巻	1	1	1	1
〃 〃 (38×13)	〃	1	1	1	1
透明テープ	〃	1	2	2	3
No.12レジシ (C)	袋	1	2	3	4
シーリングパテ (30g)	個	1	1	1	1
空気抜きチューブ	〃	2	2	2	2
サンドクロス	枚	1	1	1	1
施工カード	〃	1	1	1	1
作業説明書	〃	1	1	1	1

■圧入キット100型材料明細表 スリーエムキット (信号ケーブル用) (単位: mm)

材料名	サイズ	単位	個数
圧入ロ	P-1B	個	1
ノズル	P-5J	〃	1
スペーサーテープ	P-3JW	巻	1
〃	P-3Jハーフ	〃	1
No.88テープ	38×13m	〃	1
圧入用テープ	透明テープ	〃	1
No.4エポキシレジシ	Cサイズ	袋	1
シーリングパテ	30g	個	1
空気抜きチューブ	—	〃	2
No.23自己融着テープ	19×300	巻	2
サンドクロス	25×300	枚	1
施工札	—	〃	1
作業説明書	—	〃	1

■可換 スリーエムキット (通信ケーブル用) (単位: mm)

品名	型番	適用ケーブル	仕上り寸法 (D×L)
気密形可換接続キット	89-JR40	S9020-B, C, S9006-B, C, U9010-A U9010-B, BD, LB, C, CD, LC	28×330
	89-JR41	X, U9020-A X, U9020-B, BD, LB, C, CD, LC	33×330
		X, U9030-A X, U9030-B, BD, LB, C, CD, LC	48×330

■直線、直線・装荷 スリーエムキット (通信ケーブル用) (単位: mm)

品名	型番	適用ケーブル	仕上り寸法 (H×L)	記事	
接続キット	SC-2	S9002-B S9002-C	46×244		
	SC-3	S9006-B U4010-B U6010-B, LB, BD	50×266		
	SC-4	U4020-B	U4030-B U6020-B, BD, LB U6030-B, BD U9010-B, BD, LB XU9020-B, BD, LB	67×372	
		X, U9030-B, BD, LB			
		X, U9020-B, BP, LB			
		X, U9030-B, BD, LB			
	VS-1	EYVS 1P/0.9 2P/0.9	27×175		装荷線輪 2Q~6Q封入

■直線、分岐 (SVV, SVVCV) スリーエムキット (信号ケーブル用) (単位: mm)

品名	型番	適用ケーブル	仕上り寸法 (H×L)	記事
接続キット	JR-0	SVV (1.25 [□] × 2 [°] , 4 [°])	36 × 183	
	JR-1	SVV (1.25 [□] × 6 [°] , 8 [°])	46 × 199	
	JR-2	SVVCV (1.25 [□] × 2 [°] ~6 [°])	46 × 244	
	JR-3	SVV (1.25 [□] × 12 [°] , 20 [°])	56 × 266	
		SVVCV (10 [□] × 2 [°])		
	JR-4	SVVCV (1.25 [□] × 20 [°])	67 × 372	
		SVVCV (10 [□] × 4 [°] , 30 [°] × 2 [°])		
82-JB1R	SVV (1.25 [□] × 2 [°] ~6 [°]) (2 [°] × 2 [°] ~6 [°] , 10 [°] × 2 [°])	62 × 160		