

## (2) フジクラ(Fujikura Dia Cable)光製品

### 光ファイバ融着接続機

機種名	区別	主な用途
90R16	16心固定V溝型	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多心光ファイバ一括接続</li> <li>・地下、高所での光通信ケーブル接続</li> <li>・幹線系光ファイバの短時間接続作業に最適</li> <li>・光ファイバ故障箇所の復旧工事、など</li> </ul>
90R12	12心固定V溝型	
90R 4	4心固定V溝型	

### 90R16



### 90R12



### 90R 4



#### □特徴 (4心～16心)

- 風防自動開閉機構
- 加熱器蓋自動開閉機構
- 長寿命バッテリー搭載
- V溝は放電電極棒と一体となっており  
4心、8心、12心、16心交換用V溝は  
容易に交換出来ます。
- 新設計キャリングケース

融着機と光ファイバカッター・ホットストリッパ間  
Bluetoothによる無線通信機能有

- 接続時間 : 17秒～21秒
- 加熱時間 : 17秒～19秒
- ※加熱条件:FP-04T使用時

機種名	区別	主な用途
90S	単心コア調心型	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単心光ファイバ低損失接続</li> <li>・OPGWファイバ接続</li> <li>・現場組立光コネクタ融着接続、など</li> </ul>
41S	単心クラッド調心型	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単心光ファイバ専用接続</li> <li>・光ファイバ故障箇所の復旧</li> <li>・現場組立光コネクタ融着接続、など</li> </ul>
41R	単心～4心固定V溝型	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多心光ファイバ一括接続</li> <li>・地下、高所での光通信ケーブル接続</li> <li>・幹線系光ファイバの短時間接続作業に最適</li> <li>・光ファイバ故障箇所の復旧工事、など</li> </ul>

## 90S



### □特徴

- 風防自動開閉
- 加熱器クランプ自動開閉
- 長寿命バッテリー搭載
- 新設計キャリングケース

融着機と光ファイバカッター・ホットストリッパ間  
Bluetoothによる無線通信機能有

- 接続時間 : 7秒～16秒
- 加熱時間 : 13秒～15秒
- ※加熱条件:FP-03使用時

## 41S



### □特徴

- 超小型・軽量
- 長寿命バッテリー内蔵

- 接続時間 : 6秒～7秒
- 加熱時間 : 25秒～27秒
- ※加熱条件:FP-03使用時

## 41R



### □特徴

- 超小型・軽量
- 長寿命バッテリー内蔵

- 接続時間 : 10秒～18秒
- 加熱時間 : 29秒～30秒
- ※加熱条件:FP-04(T)使用時