

機種名	区別	主な用途
31S	単心コア調心型	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単心光ファイバ低損失接続</li> <li>・OPGWファイバ接続</li> <li>・現場組立光コネクタ融着接続、など</li> </ul>
CT50	単心多芯ファイバークッタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・16心テープ以下光心線カット</li> <li>・クラッド径約125<math>\mu</math>m</li> <li>・被覆径200~500<math>\mu</math>m</li> </ul>
RS03	単心多芯被覆除去器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単心多芯光ファイバの被覆除去</li> <li>・被覆除去長35mm</li> <li>・AC100~240V, 50/60Hz</li> <li>・DC10~17V</li> </ul>

## 31S



### □特徴

- 超小型・軽量
- 長寿命バッテリー内蔵

●接続時間 : 9秒

●加熱時間 : 25秒

※加熱条件:FP-03使用時

3

## CT50



### □特徴

- 超小型・軽量
- 切断刃モーター一回転
- Bluetooth4.1LE通信

## RS03



### □特徴

- 16心テープ以下
- 加熱時間約3秒
- バッテリー容量約600回
- Bluetooth4.1LE通信
- 低被覆除去力設計
- スマホから自動加熱設定変更